```
// 範例 4-1: 連結資料庫(connectdb.php)
<?php
	mysql_connect("localhost", "student", "Asia2013");
	mysql_select_db("student");
?>
```

```
// 範例 4-2: 以 PHP 建立資料表 (gbcreate.php)
<?php
	include("connectdb.php");

	$aa="
		create table gb (
			gbprikey integer auto_increment primary key,
			gbdate datetime,
			gbname char(60),
			gbemail char(60),
			gbsubject char(255),
			gbcontent text)
		";

	if (mysql_query($aa)) {
		echo "<p>資料表 gb 建立完成.";
	} else {
		echo "<p>資料表 gb 建立失敗.";
	}
?>
```

```
// 範例 4-3: 使用 form 輸入資料 gbadd.htm
<form method=post action=gbadd.php>
                                //傳送方式為 post, 由 gbadd.php 來接收資料
<table border=0>
    <tr><td><p>姓名      <td><input type=text name=a1>      </tr>
    <tr><td><p>電子郵件<td><input type=text name=a2>      </tr>
    <tr><td><p>主旨      <td><input type=text name=a3>      </tr>
    <tr><td><p>內容      <td><textarea name=a4 rows=6 cols=50></textarea></tr>
    <tr><td>             <td>
                                <input type=submit value=傳送>
                                <input type=reset value=清除重來>
    </tr>
</table>
</form>


// gbadd.php
<?php
    include("connectdb.php");

    $dt=date("Y-m-d h:i:s");

    $sql="insert into gb values (null, '$dt', '$a1', '$a2', '$a3', '$a4')";
    mysql_query($sql);

    header("location:index.php?Act=100");
?>
```

```
// 範例 4-5: 與 index.php 連結 (index_12.php)
<?php
	include("connectdb.php");
?>
<HTML>
<HEAD>
	<TITLE>山賊老巢</TITLE>
	<meta http-equiv="Content-Language" content="zh-tw">
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=big5">
	<meta http-equiv="description" content="山賊老巢">
	<meta name="keywords" content="王大;終於學會 PHP; MySQL;">
</HEAD>
<BODY>
	<H1 align=center>山賊老巢</H1>
	<TABLE align=center width=740 border=1>
		<TR>
			<TD width=120 valign=top>
				<table width=120>
					<tr><td><A href=index.php>回首頁</a></td></tr>
					<tr><td><A href=index.php?Act=101>我要留言</a></td></tr>
					<tr><td><A href=index.php?Act=100>顯示留言</a></td></tr>
				</table>
			</TD>
			<TD valign=top>
			<?php
				if ($Act==101) {
					include("gbadd.htm");
				} elseif ($Act==100) {
					include("gb.php");
				}
			?>
			</TD>
		</TR>
	</TABLE>
<p><br>

</BODY>
```

```
</HTML>
// 範例 4-6: 顯示留言一 (gb.php)
<?php
	$sql="select * from gb order by gbprikey desc";
	$rows=mysql_query($sql);

	while(list($a1, $a2, $a3, $a4, $a5, $a6)=mysql_fetch_row($rows)) {
		echo "
			<table width=600 align=center border=0>
				<tr><td>
					$a2		$a3		$a4
					<br>$a5
					<br>$a6
				</td></tr>
			</table>
			<p><hr><p>
			";
	}

?>



// 範例 4-7: 顯示留言二 (gb_01.php)
<?php
	$sql="select * from gb";
	$rows=mysql_query($sql);

	while(list($a1, $a2, $a3, $a4, $a5, $a6)=mysql_fetch_row($rows)) {
		echo "
			<p>$a1, $a2, $a3, $a4, $a5, $a6
			";
	}

?>
```

```
// 範例 4-8: 顯示留言三 (gb_02.php)
<?php
	$sql="select * from gb order by gbprikey desc";
	$rows=mysql_query($sql);

	while(list($a1, $a2, $a3, $a4, $a5, $a6)=mysql_fetch_row($rows)) {
		echo "
			<p>$a1, $a2, $a3, $a4, $a5, $a6
			";
	}

?>
```

```
// 範例 4-9: 系統管理員登入 (admin.php)
<?php
	if (!($loginadminok)) {
		header("location:adminlogin.php");
	}

	include("connectdb.php");
?>
<HTML>
<HEAD>
	<TITLE>山賊老巢</TITLE>
	<meta http-equiv="Content-Language" content="zh-tw">
	<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=big5">
	<meta http-equiv="description" content="山賊老巢">
	<meta name="keywords" content="王振民; 王大;終於學會 Red Hat Linux 8;
電腦教學; 網路應用; 數據機;">
</HEAD>
<BODY>

	<H1 align=center>山賊老巢 系統管理功能</H1>
```

```
    <TABLE align=center width=740 border=1>
        <TR>
            <TD width=120 valign=top>

                <table width=120>
                    <tr><td><A href=admin.php>回首頁</a></td></tr>
                    <tr><td><A href=admin.php?Act=130>刪除留言
</a></td></tr>
                </table>

            </TD>
            <TD valign=top>

            <?php
                if ($Act==130) {
                    include("gbdel.php");
                }
            ?>

            </TD>
        </TR>
    </TABLE>

<p><br>
<center>
<p>本站最佳瀏覽模式為 800*600，使用 Internet Explorer 5.0 以上！
<br>網站程式以 PHP + MySQL 撰寫開發完成！
<br>Web Master : 王振民  <a
href=mailto:webmaster@kingbig.idv.tw>webmaster@kingbig.idv.tw</a>
<br><a href=http://www.kingbig.idv.tw target=_top>山賊老巢</a> 版權所有  未
經授權禁止轉載
<br>Copyright &copy; 2000 kingbig. All rights reserved.</p>
</center>

</BODY>
</HTML>
```

```
//  範例 4-10: adminlogin.php
<form method=post action=adminlogin2.php>
	<p>管理員帳號: <input type=text name=adminid>
	<p>管理員密碼: <input type=password name=adminpw>
	<p><input type=submit value=登入>	<input type=reset value=取消重來>
</form>


//範例 4-11: adminlogin2.php
<?php
	if (($adminid=="kingbig") and ($adminpw=="123456")) {
		setcookie("loginadminok", $adminid);
		header("location:admin.php");
	} else {
		header("location:adminlogin.php");
	}

?>
```

```
// 範例 4-12: 刪除留言 (gbdel.php)
<?php
	$sql="select * from gb order by gbprikey desc";
	$rows=mysql_query($sql);

	echo "
		<form method=post action=gbdel2.php>
		<input type=submit value=刪除留言>
		<table width=600 align=center border=0>
		";
	while(list($a1, $a2, $a3, $a4, $a5, $a6)=mysql_fetch_row($rows)) {
		echo "
			<tr>
				<td> <input type=checkbox name=bb[] value=$a1> </td>
				<td> $a1
				<td> $a2
				<td> $a3
				<td> $a5
				<td> $a6
			</tr>
		";
	}
	echo "</table>";
	echo "</form>";

?>
```

```
//  範例 4-13: gbdel2.php
<?php
	include("connectdb.php");

	$num=count($bb);

	for ($i=0; $i<$num; $i=$i+1) {
		$sql="delete from gb where gbprikey='$bb[$i]'";
		mysql_query($sql);
	}

	header("location:admin.php?Act=130");
?>
```